

Service-informatie

Belangrijkste specificaties

Naam		Ruwterreinmaaier			
Model		SRA800			
Afmetingen	Totale lengte (mm)	1.840			
	Totale breedte (mm)	920			
	Totale hoogte (mm)	905			
	Wielbasis (mm)	1.155			
	Spoorbreedte (mm)	Voorwielen : 790		Achterwielen : 735	
Machinegewicht (kg)		255			
Maaisysteem	Maaibreedte (mm)	800			
	Onderdelen van het maaimes	Vrij mes x 2; Mes steun			
	Bevestiging van het maaimes	Type borgmoer			
	Maaihoogte (mm)	20 tot 90 (traploos instelbaar)			
	Werkkoppeling	Type riemspanning (gekoppeld aan de rem)			
	Maximale werkefficiëntie (a/u)	Hoge snelheid : 80 Lage snelheid : 46			
Aandrijfsysteem	Hoofdtransmissie		HST (met subtransmissie en differentieelvergrendeling)		
	Rem		Intern uitzettende rem		
	Rijsnelheid	Vooruit (km/u)	Hoog toerental : 0 tot 10,0	Laag toerental : 0 tot 5,8	
		Achteruit (km/u)	Hoog toerental : 0 tot 6,0	Laag toerental : 0 tot 3,5	
	Wiel	Voorwiel	3.50 – 7 (ϕ 350)		
		Achterwiel	16 x 7.00 – 8 (ϕ 400)		
	Stuurmethode		Rond stuurwiel met knop, tandheugelmechanisme		
	Hellingsgraad		15		
Motor	Fabrikant.		Kawasaki		
	Model		FS481V (OHV-benzinemotor, V-type, luchtgekoeld, 2 cilinders)		
	Vermogen (kW/PS)		11,9 / 16,0 (Netto: 9,9 / 13,4)		
	Inhoud van de brandstoftank (liter)		14		
Verticale afstelling stuur (mm)		0 • 30 • 60 (3 niveaus)			
Be- stuur- ders- stoel	afstelling naar voren / naar achteren (mm)	30			